

別紙詳細

【液晶ディスプレイならびにデジタルサイネージ 参考仕様スペック】

仕様詳細	55 型	43 型
液晶表示	55 型ワイド TFT または LED 液晶 (4K)	43 型ワイド TFT または LED 液晶 (4K)
最大解像度	3,840×2,160	3,840×2,160
視野角	左右 178° 上下 178°	左右 178° 上下 178°
画面表示サイズ	横 1,200×縦 680 (mm) 以上	横 940×縦 525 (mm) 以上
輝度 (標準値)	350cd/m <sup>2</sup>	350cd/m <sup>2</sup>
コントラスト比	3000 : 1 以上	3000 : 1 以上
その他	HDMI×3 以上 D-sub15 ピン×1 以上 RS-232C D-sub9 ピン×1 USB : USB2.0 準拠×1 LAN : 10BASE-T/100BASE-TX 連続稼働時間 : 16 時間/日 以上	HDMI×3 以上 D-sub15 ピン×1 以上 RS-232C D-sub9 ピン×1 USB : USB2.0 準拠×1 LAN : 10BASE-T/100BASE-TX 連続稼働時間 : 16 時間/日 以上

※上記仕様スペックを下回るものは不可。同等品に準ずるものを調達すること。美術館の展示室内での利用を想定しているため、暗い室内でも輝度等の調整が可能であるもの。

※保証については、メーカーにおいての補償が 3 年以上付帯しているもの。ただし、販売店独自の長期保証の加入は不可。

※上記 43 型のディスプレイモニターについては画面を自由に縦横に調整できるもの。

【プロジェクター参考仕様スペック】

仕様詳細	ビジネスプロジェクター
スクリーン解像度	WXGA
有効光束およびカラー光束	5,000 l m
色再現性	フルカラー (3LCD 方式)
投写レンズ	明るさ : F 1.5~1.9 以上 焦点距離 : f (mm) 18~29 以上 倍率 : 1.6
その他	HDMI×2 以上 D-sub15 ピン×2 以上 RS-232C ×1 以上 USB×1 以上 LAN

※上記仕様スペックを下回るものは不可。参考品または同等品に準ずるものを調達すること。